



ООО «Стройпласт-Сервис»

Адрес: Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская 24.

Телефон 270-62-83, 270-62-79.

Тел (35139) 20-4-55, 7-53-72, 8-902-890-6279

1. Прокладки пенополиэтиленовые «Вилатерм»

Применяется для уплотнения закрытых и дренированных стыков шириной от 10 до 40 мм в наружных стенах, для уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к элементам стен.

Диаметр	Упаковка (п.м.)	Прайс
10	1005; 150	5-00
15	1005; 240	6-60
20	240; 501	8-40
30	240;150	10-50
40	240;150	17-70
50	120;150	28-70
60	90;75	38-80
30/8	240; 150	9-80
40/15	240; 150	15-40
50/27	120	21-00
60/40	75	27-00
80/40	90	50-40

2. Лента самоклеящаяся гидровоздухоизоляционная «Герлен».

Наименование	Упаковка (п/м)	Цена за п/м	Краткое техническое описание
Лента ЛТ 180*1,5 мм	48	44-30	Дублирован холстом. Цвет бежевый. Работает в интервале от – 60 до +120 град.С. Применяется для герметизации стыков в полносборном строительстве, герметизации швов, стыков, шумоизоляции и других ремонтных работ. Ширина лент возможна от 10 до 200 мм, толщина мастичного слоя 1,5;2,0;3,0.
Лента ЛТ 200*2,0 мм	24	59-30	

3. Мастика герметизирующая.

Наименование	Упаковка	Цена за кг	Краткое техническое описание
Сазиласт 11(АКСА)	15 кг	176-00	Однокомпонентный акрилатный герметик для гидро- паро- и воздухоизоляции межпанельных стыков, при монтаже оконных блоков согласно ГОСТа. Температура нанесения от -15 до +30 град. С. Цвет белый. Не допускать замораживания.
Сазиласт 24	16,65 кг	197-10	Двухкомпонентный отверждающийся герметик на основе уретановых каучуков для герметизации наружных стыков сборных элементов стен, наружной герметизации в деревянных, металлических, пластиковых конструкциях оконных блоков.

4. Термопакеты (термовкладыши). Цена 7900 руб. за м3, (8100 руб. бумага).

Используется для утепления стыка в панельном домостроении. Изготавливается из пенополистирола, пеноплекса, техноплекса, минплиты, обернуты в полиэтиленовую пленку или битумированную бумагу. Термопакеты изготавливаются любых типоразмеров по заявке заказчика.

5. Гермит ГОСТ 19177-81 . Цена 235 руб. за кг.

Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Предназначены для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий. Выпускаются круглого сечения диаметром: 20,30,40,50 мм. Температурный интервал эксплуатации от -40 град. С до +70 град. С. Поставка бухтами по 20 кг.

6. Нитрит натрия ГОСТ 19906-74. Цена 68руб. за кг.

Это кристаллическое вещество белого цвета с желтоватым или сероватым оттенком, использующееся в качестве противоморозной добавки для бетона. Хорошо растворяется в воде, является сильным окислителем. Не вызывает коррозию арматуры. Ускоряет затвердевание цемента и повышает прочность бетона в 1,2-1,5 раза. Поставка мешками по 25 кг.

7. Полиэтиленовая лента с липким слоем (аналог «скотч»).

Краткое техническое описание	Цена за кг.	Бобины (кг)
Лента изготавливается из полиэтиленовой пленки 100 мкр. – основы с нанесением на нее специального клея толщиной 0,030 – 0,060 мм. Лента обладает хорошей липкостью, высокой прочностью и может применяться в широком от – 40 до + 50 диапазоне температур окружающей среды. ГОСТ 20477-86. По желанию заказчика можем изготовить ленту любых типоразмеров – шириной от 15 до 900 мм. Стандартная ширина 450 мм. В зависимости от объемов предусмотрена скидка	780-00	5-6

От 500 кг – 759-00